

## ZÜCO EFFE CARACTÉRISTIQUES du PRODUIT

<b>Modèle</b>	<b>Fauteuil pivotant Züco Effe</b>
<b>Design</b>	<b>Roland Zünd</b>
<b>Spécification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauteuil de bureau pivotant à dossier de hauteur moyenne avec et sans accoudoirs, livrable en 2 variantes de revêtement</li> <li>• EF 503, EF 504, EF 505</li> <li>• EF 603, EF 604, EF 605</li> </ul>
<b>Domaine d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauteuil pivotant pour toutes les zones de bureau</li> </ul>
<b>Mécanique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syncro®-Dynamic (mécanisme synchrone) avec effet de ressort constant</li> <li>• Réglage automatique de la profondeur d'assise grâce à l'assise coulissante, inclinaison d'assise intégrée, soutien automatique du bassin</li> <li>• Réglage individuel en fonction du poids du corps (degré de dureté) 45-120 kg</li> <li>• Réglage dans n'importe quelle position ou oscillation permanente du dossier</li> <li>• Réglage de la hauteur d'assise 40-52 cm</li> <li>• Contrôlé DIN, porte la marque GS et est conforme à la norme UE</li> </ul>
<b>Réglage de la hauteur d'assise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglable en continu de 40 à 52 cm avec un vérin pneumatique de sécurité (vérin pneumatique avec tube de gainage en acier) et fin de course confortable</li> </ul>
<b>Fonction / Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assise moulée anatomique avec coque en 2 parties</li> <li>• Dossier avec rembourrages latéraux de guidage, forme adaptée aux vertèbres lombaires et soutien lombaire (en option)</li> <li>• Réglage individuel en fonction du poids du corps</li> <li>• Appui-tête réglable en hauteur et pivotant sur 360 degrés</li> </ul>
<b>Piétement en étoile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piétement en étoile cinq branches en aluminium moulé sous pression, cintré, livrable en noir et aluminium blanc enduit à la poudre ou chromé, en option</li> <li>• Roulettes dures pour revêtements de sol souples non freinées ou freinées non lestées (en série)</li> <li>• Roulettes souples pour sols durs en option</li> <li>• Recouvrement du tube de colonne en matière synthétique polypropylène PP</li> </ul>

**Accoudoirs** fixes

- Accoudoirs fixes reliés au cadre métallique, en mousse de PU noire, rembourrage impossible

**Accoudoirs**  
multifonctions

- réglables en hauteur, largeur et profondeur  
**(livrable à partir de mai 2002)**

**Assise**

- Coque d'assise synthétique en 2 parties avec charnière, appui actif du bassin actif en matière synthétique haute qualité, rembourrage en mousse exempte de CFC, perméable à l'air

**Dossier**

- Cadre métallique tendu de tissu transparent noir, avec rembourrages de guidage latéraux en matière synthétique de haute qualité, mousse exempte de CFC, perméable à l'air

**Rembourrage**

- Rembourrage en mousse moulée à respiration active en PU (polyuréthane) exempte de CFC et d'hydrocarbures chlorés, densité 65 kg/m<sup>3</sup> pour l'assise et 50 kg/m<sup>3</sup> pour le dossier. Les tissus de revêtement sont aisément séparables et donc facilement recyclables.

**Revêtements pour les modèles EF 603, EF 604, EF 605**

- 8 qualités de revêtement représentant au total 58 coloris: Presto, Miro, Duetto, Topas, Quadrato, Accento, Alcantara, cuir Lavalina
- 22 autres coloris de la collection en laine unie Topas
- 20 autres coloris de la collection cuir Lavalina
- Possibilité d'utiliser les tissus ou cuirs mis à disposition par le client
- Tissu actif Tecno dans les coloris noir et bleu-noir

**Revêtements pour les modèles EF 503, EF 504, EF 505**  
**Matériaux**

- Piétement en étoile aluminium thermolaqué ou chromé
- Acier, pour les pièces fortement sollicitées c'est la nuance ST 52 qui est employée, sinon ST 37. Les composants en acier sont enduits à la poudre, chromés ou zingués noir (vérin hydraulique, arceaux d'accoudoirs, barre de dossier, vis)
- Polypropylène PP (roulettes, patins)
- Polyuréthane PU (rembourrage et support en mousse moulée)
- Polyester (tissus de revêtement)
- Ouate de polyester 100 g/m<sup>2</sup> (rembourrage de l'assise et rembourrages latéraux de guidage dans le dossier)
- Tissu transparent en polyester High Tenacity

### **Dimensions (cm)**

	<b>EF 503/603</b>	<b>EF504/604</b>	<b>EF 505/605</b>
Largeur totale	• 50	• 58	• 58
Profondeur totale	• 67	• 67	• 67
Hauteur du dossier	• 62	• 62	• 73/78
Largeur de l'assise	• 48	• 48	• 48
Profondeur de l'assise	• 48	• 48	• 48
Hauteur de l'assise	• 40/52	• 40/52	• 40/52
Masse en kg	• 15,0	• 16,5	• 18,0

### **Écologie**

- Tous les matériaux utilisés sont écologiques, aisément séparables et recyclables

### **Garantie de reprise**

- Garantie totale de reprise et de recyclage (système de reprise)

### **Certification / Normalisation**

- LGA (DIN 4551), marque GS pour la sécurité contrôlée
- ISO 9001 (système de management de la qualité) depuis 1994
- ISO 14001 (système de management de l'environnement) depuis 1997
- Prix de l'Innovation pour la haute qualité architectonique attribué par l'AIT/ABIT, octobre 2000